

- megtakarítás munkamenetenként 1,45 €/ha
- termésnövekedés, akár 6%
- nagyobb vonóerő, akár 20%
- kisebb abroncskopás, akár 20%
- alacsonyabb hajtóanyag-fogyasztás, akár 10%



AIRBOX/mobil

Hordozható gumiabroncs-nyomásszabályozó rendszer a félautomata, tengelyenkénti abroncsnyomás állításhoz

- Minden levegős gumiabroncsosú járműhöz alkalmazható!
- A PTG gyorscsatlakozó szelepek felszerelése után azonnal használható!
- A gazdaság minden járművén alkalmazható!
- Időt és pénzt takarít meg!
- Ideális megoldás a napi nyomás-optimalizáláshoz!



Rendszerelemek:

- 1 db alumínium kézitáska beépített szabályozóegységgel 0-4 bar tartományban, glicerincsillapítású manométerrel (0-4 bar)
- 2 db spirálvezeték gyorscsatlakozókkal 3 méter hosszban
- 10 m nyomáscső a traktorra, vagy telepi kompresszorra csatlakozáshoz
- 1 db csatlakozó fej a légfékrendszerhez
- 4 db PTG-gyorscsatlakozó egység
- 1 db átalakító a hagyományos levegőtöltő rendszerekhez
- Kezelési és összeszerelési útmutató

Nyomásváltoztatás időtartama 2 db 650/65 R38 gumiabroncsnál 1,4 <-> 0,8 bar esetén:

- leeresztés: kb. 2 perc
- felfúvatás: kb. 4 perc

Magyarországi forgalmazó:



DERALAND KFT.

7400 Kaposvár, Ezredév u. 20-22
T/F: 82/416-447; Mobil: 30/3851-351
E-mail: deraland@deraland.hu